

CAPRI IMPERMEABILIZANTE ACRILICO- POLURETANO CAP-1010®

Descripción

Es altamente reflectivo, térmico, plástico, muy flexible, lavable, y de secado rápido, ya que esta formulado con altos contenidos de resinas acrílicas estirenadas, siliconadas, que le da una calidad superior y una mejor resistencia a las inclemencias del tiempo, incluye elementos que le dan una alta adherencia a todos los diferentes sustratos a recubrir, como metal, madera, concreto, asfalto, incluyendo el poliuretano espolvoreado.

Ventajas

- *Producto ecológico
- *Fácil de aplicar
- *Alta reflectividad.
- *Secado rápido.
- *Altamente térmico.
- *Excelente adherencia.
- *Base agua.
- *Puede ser aplicado directamente sobre superficies rugosas y/o complicadas.

Usos

CAPRI 1010® es un impermeabilizante que protege láminas, acabados lisos o porosos como concreto, metal, madera, acrílico, poliuretano, TPO, EPDM.

Limitaciones del producto

- *En caso de fallas de la estructura del sustrato estas pueden romper la membrana del impermeabilizante. Se recomienda reparar con CAPRI cemento plástico®.
- *CAPRI CAP-1010® no está diseñado para trabajar sumergido en agua, por lo que no se puede usar en depósitos de agua o lugares donde retenga la misma.

Almacenamiento

- *En lugar fresco, seco y bajo sombra, con tapa herméticamente cerrada.
- *Entre 5 °C y 35 °C resguardar bajo techo.
- *No estibar más de tres cubetas.

Características físicas

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido blanco, medianamente viscoso	Visual
Olor	Característico	Interno
pH	9.0 +/- 0.5	ASTM E-70
Viscosidad Cp	38000 +/- 500	ASTM-2983
Sólidos en peso %	40 +/- 0.5%	ASTM D-1644
Densidad	1.3 +/- 0.05	ASTM D-1475
Secado al tacto	1 hora	ASTM D-1640
Secado total	12 horas	ASTM D-1640

Presentación

- *Cubeta de 19 litros.
- *Tambor de 200 litros.

CAPRI IMPERMEABILIZANTE

ACRILICO- POLURETANO

CAP-1010®

Aplicación

- 1. Limpiar la superficie a aplicar** para eliminar impermeabilizaciones anteriores (partes con falsas adherencias y/o material suelto), polvo, tierra, grasa, basura, aceites y cualquier otro material contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- 2. CAPRI CAP-1010® es un producto de uso directo** (no se diluye) y puede ser aplicado con cepillo de ixtle, brocha, rodillo asegurando de cubrir toda la superficie incluyendo pretilas a impermeabilizar.
- 3. Aplicar una mano (una capa) de CAPRI SELLO® o CAPRI SELLO METAL® en toda el área a impermeabilizar** para sellar poros y microgrietas y mejorar la adherencia y rendimiento del CAPRI CAP-1010®.
- 4. Dejar secar al tacto aproximadamente de 30 min. a 1 hr.** dependiendo de las condiciones climatológicas existentes.
- 5. Aplicación en puntos críticos:** Es muy importante que antes de la instalación del impermeabilizante CAPRI CAP-1010® se tengan bien identificados todos los puntos críticos, como bajantes o gárgolas, ductos de climas, tuberías, esquinas, tragaluces. Ya que se tendrán que tratar previamente una por una, aplicando CAPRI cemento plástico®, o Cinta CAP-4®, o una banda de CAPRI tela de poliéster®, aplicando recortes, parches o bandeos, en las partes que se requiera.
- 6. Se deberá agitar el producto antes de su uso, no diluir,** se aplicará directamente sobre el sustrato a impermeabilizar, aplicar la primera capa de CAPRI CAP-1010® en toda el área. Reforzar con CAPRI tela de poliéster inmediatamente, Verificar que la primera mano esté completamente seca al tacto y aplicar la segunda capa de manera trasversal a la primera.

Rendimiento

1 a 1.5 litros por m2 dependiendo el sustrato y esté previamente sellado con CAPRI SELLO® o CAPRI SELLO METAL®.

Medidas de seguridad

- *No se ingiera. En caso de hacerlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. Consultar hoja de seguridad.
- *Evite contacto con los ojos. Utilice guantes y lentes de seguridad. En caso de salpicadura enjuague con abundante agua.
- *Aplique este producto con ventilación adecuada.
- *No se deje al alcance de los niños.

Precauciones y recomendaciones

- *No debe ser aplicado a temperaturas ambiente inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- *Para aplicar la superficie deberá estar seca. No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 85% como en días u horas con brisa, neblina, bruma, o rocío. No aplicar en días lluviosos.
- *No mezcle este producto con otros. Este producto está listo para usarse, no se diluye.
- *Lave la herramienta con agua y jabón después de terminar.

Garantía

Esta garantía es válida siempre y cuando el producto ha sido aplicado conforme a las instrucciones que vienen detalladas en la etiqueta o ficha técnica. La garantía no es válida en condiciones adversas al control de Recubrimientos Capri S.A. de C.V. Se garantiza sólo por cualquier defecto de fabricación. Este producto se debe aplicar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación. Recubrimientos Capri S.A. de C.V. le repondrá sin costo alguno una cantidad equivalente de producto nuevo de conformidad con el artículo 34 de la ley federal de protección al consumidor en el domicilio: Priv. Agustín Lara #17, Col. Jardín Español, Monterrey N.L. C.P. 64820 Tel.- 01(81)84865112. Para hacer efectiva la garantía requiere presentar: la factura extendida por el Distribuidor incluyendo el No. de lote y la fecha de elaboración del producto, hacer la reclamación por escrito y que el departamento técnico dictamine la causa del problema. La garantía no incluye costo de mano de obra por la aplicación del producto si materiales secundarios, ni fletes, tampoco ampara el producto si es adulterado cualquier de los productos del sistema con otros materiales, mezclando con otros productos o diluido con otro solvente que no sea indicado.

CAPRI IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO- POLURETANO
CAP-1010®

Rosa Lilly López Gómez

rosalilly@archetype.com.mx

+52 1 81 1020 5102

Página oficial

<https://www.archetype.com.mx/>